



Общество с ограниченной ответственностью «Газхиминвест»
187350, Ленинградская обл., Кировский р-н., с. Шум, ул. Прокофьева, д. 39
(812) 950-23-48, e-mail: Gazhinvest@mail.ru

ПАСПОРТ № 2007/1

Топливо дизельное летнее, сорт С, экологический класс К5 (ДТ-Л-К5)

Нормативный документ: СТО 35532897-001-2020

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-У.АБ04.В.05948/20 срок действия с 20.07.2020г. по 19.07.2023г.

Зарегистрировано: испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области»

Код ОКПД2 19.20.21.300

Дата изготовления:	21.07.2020г.	Резервуар №	2
Дата отбора проб:	21.07.2020г.	Уровень наполнения, мм:	1050
Дата проведения испытания:	22.07.2020г.	Количество, т:	727,356



№ п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма СТО 35532897-001-2020	Фактическое значение
1.	Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	Не менее 51	Не менее 51,0	51*
2.	Фракционный состав: 65% (по объему) перегоняется при температуре, °С 95% объема перегоняется при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405-2017	Не выше 360	Не выше 360	358*
3.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719-2017	Не ниже 55	Не ниже 55	57
4.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	Не более 10	Не более 10	Менее 7
5.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % масс	ГОСТ EN 12916-2017	Не более 8	Не более 8	1,7*
6.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С	ГОСТ ISO 12156-2012	Не более 460	Не более 460	405*
7.	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с.	ГОСТ 33	2,00-4,50	2,00-4,50	2,44*
8.	Плотность при температуре +15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	790,0-845,0	825,4*
9.	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	-	Минус 5	Минус 14*
10.	Содержание воды, мг/кг	ГОСТ 24614	-	Не более 200	71*

Закключение: Дизельное топливо летнее, сорт С, экологический класс К5 (ДТ-Л-К5), соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и СТО 35532897-001-2020 по проверенным показателям.

Топливо дизельное содержит присадки:

- противоизносная присадка «OLI 8000» до 0,0295% масс.*;
- антистатическая присадка «Stadis 450» до 0,0002% масс.*.

Примечание:

- *- показатели и сведения по паспорту № 76 от 11.07.2020г. завода изготовителя ООО «КИНЕФ»;
 - испытания проведены в ИЛ ООО «Мортестсервис» Свидетельство о признании № 16.00237.120 от 07.09.2020г.
- Аттестат аккредитации № ААС.РТР.00295 2019г.

Дата выдачи паспорта: 22.07.2020г.

Генеральный директор ООО «Газхиминвест»

А.В. Литвиненко

