АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"

109429 Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, тел.: +7(495) 734-92-00, факс: 355-62-52
ТЕЛЕТАЙП: 111150, МОСКВА БИТУМ e-mail: mnpz@gazprom-neft.ru http://www.mnpz.ru

ПАСПОРТ № 185

Продукция: Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5: ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.НП02.В.00593/19 с 05.09.2019 г. по 04.09.2024 г.

Номер резервуара: 544
Номер партии: 185
Уровень наполнения резервуара / масса: 1020 см / 7671 т

Дата изготовления продукта: 13.04.2020
Дата отбора проб: 13.04.2020
Дата проведения анализов: 13.04.2020

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ТС	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 3122	не менее 51,0	не менее 51,0	53,6
2	Цетановый индекс	ЕН ИСО 4264	--------	не менее 46,0	53,3
3	Плотность при 15°С, кг/м3	ГОСТ Р 51069	--------	820,0 - 845,0	834,8
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов,%	ГОСТ ЕН 12916	не более 8	не более 8,0	1,0
5	Массовая доля серы, мг/кг, для топлива: К5	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	7,3
6	Температура вспышки определяемая в закрытом тигле,°С для летнего и межсезонного дизельного топлива	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	74
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс.*	ЕН ИСО 10370	--------	не более 0,3	менее 0,10
8	Зольность, % масс.*	ГОСТ 1461	--------	не более 0,01	отс.
9	Массовая доля воды, мг/кг	ЕН ИСО 12937	--------	не более 200	9
10	Общее загрязнение, мг/кг	ЕН 12662	--------	не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160	--------	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность * общее количество осадка, г/м3	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	--------	не более 25	12
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	416
14	Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с	ГОСТ 33	--------	2,000 - 4,500	2,907
15	Фракционный состав: при температуре 250°С, перегоняется, % об. при температуре 350°С, перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре,°С	ГОСТ 2177(метод А)	-------- -------- не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	38,0 94,0 355
16	Предельная температура фильтруемости,°С дизельного топлива летнего	ГОСТ 22254	не определяется	не выше минус 5	-8

* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

Сведения о присадках: Содержит противоизносную Колтек ДС 7739 (0,0095% масс.) присадку.
Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5:ДТ-Л-К5 соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 32511-2013

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра)
Аттестат аккредитации № RA.RU.22НХ05

Начальник ЛТК/ИЦ Е. Г. Панкова
Контролер качества Н. Н. Казакова

Дата выдачи 13.04.2020
Время выдачи 11:20:00

ЛТК ИЦ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Логистика» * ОГРН 1068905016124 * ИНН 8905038538 * ООО «ГПН-Логистика» * МОСКВА *
Для отгрузочных документов
7